

循環型の社会に対応できる技術と製品の提供を通して、 人と社会の未来に貢献します。

地球温暖化や廃棄物処理による深刻な土壌・地下水汚染など、
環境を取り巻く問題が山積している現代。

私たちは、「濾過」装置の開発・製造で培った経験やノウハウをはじめ、
先進のテクノロジーを生かした製品を提供し続けることで、
地球環境の未来に明るいビジョンを描きます。

We contribute to human being and society of future through supply of technology and manufactured goods correspond to circulate society.

Today we have many problem concerning environment with warm of earth or serious soil and underground pollution.

We draw bright vision for future cultivated experience and know how through development of filtering device and supply to advanced technology and goods.



仕様 Specification

全自動連続循環濾過装置 Filtering equipment

型式 form	濾過能力(/分) capacity (/min)	電力 source	寸法 size	備考 note
NAFD-S-1	200L ~ 500L	AC200V 0.75KW	1,000×1,000×1,100 mm	
NAFD-S-2	500L ~ 1,000L	AC200V 1.5KW	1,200×1,000×1,100 mm	
NAFD-M-1	1,000L ~ 1,500L	AC200V 2.2KW	1,500×1,000×1,200 mm	
NAFD-M-2	1,500L ~ 2,000L	AC200V 3.75KW	1,800×1,000×1,200 mm	
NAFD-L	2,500L ~ 4,000L	AC200V 5.5KW	2,100×1,000×1,200 mm	濾紙の巻き上げ角度 45° roll up angle 45°
MM20SL (パーチェーン付) with barchain	20L	AC200V 400W	450× 800× 800 mm	
MM-40SL (パーチェーン付) with barchain	40L	AC200V 750W	450×1,000× 800 mm	
MM-60SL (パーチェーン付) with barchain	60L	AC200V 1,500W	450×1,200× 800 mm	
L-100SL (パーチェーン付) with barchain	100L	AC200V 1,500W	450×1,400× 800 mm	
PMT-20SL	20L	AC200V 400W	450× 800× 800 mm	
PMT-40SL	40L	AC200V 750W	450×1,000× 800 mm	
PMT-60SL	60L	AC200V 1,500W	450×1,200× 800 mm	
PMT-100SL	100L	AC200V 1,500W	450×1,400× 800 mm	
PMT-S-2	500L ~ 1,000L	AC200V 1.5KW	1,200×1,000×1,100 mm	
PMT-M-2	1,000L ~ 2,000L	AC200V 3.75KW	1,800×1,000×1,200 mm	
PMT-L	2,500L ~ 4,000L	AC200V 5.5KW	2,100×1,000×1,200 mm	

濾紙の種類 Kind of filter

品番 No.	項目 item 目付 weight (g/m ²)	厚さ thickness (m/m)	引張強さ intensity (N/15mm) DRY		透過度 through volume/air (cc/cm ³ /sec)	濾水度 through volume/water (通気量) through air (cc/cm ³ /min cm ² W-C)	残留粒子 particle (μ)	繊維 material
			たて length	よこ side				
F-50	50	0.25	38.0	17.0	220	55.4	20	レーヨン Rayon
FL-40	40	0.30	25.0	11.0	—	118.0	60	〃
CL-10	53.3	0.29	39.3	35.0	—	(199)	10	化繊 Chemical fiber
CL-5	80	0.4	—	—	—	(36)	5	〃
CL-1	122	0.55	—	—	—	(16)	1	〃
CL-0.7	131	0.61	—	—	—	(9)	0.7	〃
CL-0.6	75	0.31	14.0	9.0	17	—	0.6	〃
CL-0.5	—	0.6	—	—	—	288	0.5	パルプ Pulp

食品分野から工業分野まで、
循環濾過装置で品質向上を提供します。



株式会社 アトラステクノサービス

〒651-2331 神戸市西区神出町広谷 407-2
TEL.078-965-3119 FAX.078-965-2917

アトラステクノサービス 検索 <http://www.atlasts.co.jp>

Atlas Techno Service.
407-2.HIROTANI,KANDE-CHO,NISHI-KU,KOBE 651-2331 JAPAN

